

广东朴华检测技术有限公司



报告

检测项目： 废气

检测类别： 委托检测

委托单位： 梅州市生态环境局梅江分局

受检单位： 梅州联进化工有限公司

报告日期： 2025 年 5 月 13 日



广东朴华检测技术有限公司（检验检测专用章）

# 广东朴华检测技术有限公司

## 报 告 声 明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无本公司检验检测专用章，无骑缝章，无报告编写人、审核人、签发人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、送样委托检测，应书面说明样品来源，本公司仅对委托样品检测数据负责。
- 5、如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内，向本公司提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，逾期不予受理。
- 6、如需复检须在收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出申请，对于性能不稳不易留样的样品，恕不受理复检。
- 7、报告未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。未经同意不得用于广告宣传。
- 8、解释权归本公司所有。

联系地址：广东省梅州市梅县区扶大高新区三葵（金鸡石水库）

联系电话：0753-2518979      网址：<http://www.gdphtt.com>

联系手机：15307538076      邮箱：[gdphtt@163.com](mailto:gdphtt@163.com)

广东朴华检测技术有限公司

检 测 报 告

1、检测概况

|      |                                            |      |               |
|------|--------------------------------------------|------|---------------|
| 委托单位 | 梅州市生态环境局梅江分局                               |      |               |
| 受检单位 | 梅州联进化工有限公司                                 |      |               |
| 受检地址 | 广东省梅州市东升工业园（E116.°11'27.02"N24.°16'28.56"） |      |               |
| 联系人员 | 袁文清                                        | 联系电话 | 138 2380 4222 |
| 采样员  | 陈建勋、梅子铭                                    | 采样日期 | 2025.5.8      |
| 检测员  | 黄子深、叶佳颖                                    | 检测日期 | 2025.5.9-5.13 |
| 样品描述 | 滤筒均完好、吸收液均完好                               |      |               |

本页以下空白

2、采样点位布设及采样时间（工况：正常）

| 采样位置           | 样品编号         | 检测项目 | 采样时间           |
|----------------|--------------|------|----------------|
| DA004 废气处理后排放口 | 250783Q001-1 | 硫酸雾  | 2025.5.8 09:42 |
|                | 250783Q001-2 | 氮氧化物 | 2025.5.8 09:42 |

3、废气情况

| 排气筒名称/编号       | 排气筒高度 m | 生产工艺 | 废气处理设施 | 检测时工况 |
|----------------|---------|------|--------|-------|
| DA004 废气处理后排放口 | 18      | 结晶   | 碱喷淋    | 正常    |

4、检测结果

有组织废气检测结果

单位：浓度 mg/m<sup>3</sup>、排放速率 kg/h

| 采样点位                           | 检测项目 | 标干流量<br>(m³/h) | 结果类别 | 检测结果                  | 限值参照<br>GB 31573-2015《无机化学工业污染物排放标准》及其修改单表 4 大气污染物特别排放限值 |
|--------------------------------|------|----------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| DA004 废气处理后排放口<br>(排气筒高度：18 m) | 硫酸雾  | 17630          | 排放浓度 | 0.44                  | 10 <sup>①</sup>                                          |
|                                |      |                | 排放速率 | 7.76×10 <sup>-3</sup> | ——                                                       |
|                                | 氮氧化物 |                | 排放浓度 | 3.5                   | 100                                                      |
|                                |      |                | 排放速率 | 0.0617                | ——                                                       |

备注：1、本结果只对当日当次采样负责；  
2、“——”表示相应标准对该项目无限值要求；  
3、“①”标准限值来源于《梅州联进化工有限公司排污许可证》。

本页以下空白

5、项目分析仪器及检出限

| 检测项目 | 检测分析方法                                        | 分析仪器编号及型号                                                       | 检出限                   |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 硫酸雾  | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》<br>HJ 544-2016         | PHTT/YQ-05<br>CIC-100 型离子色谱仪<br>PHTT/YQ-211<br>DL-6300 型烟气烟尘测试仪 | 0.2 mg/m <sup>3</sup> |
| 氮氧化物 | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》<br>HJ/T 43-1999 | PHTT/YQ-07<br>722 型可见分光光度计<br>PHTT/YQ-76<br>DL6000(E)恒温恒流大气采样器  | 0.7 mg/m <sup>3</sup> |

6、现场情况



DA004 废气处理后排放口



编制：吴远萍 吴远萍

审核：陈文彬 陈文彬

签发：林军 林军

日期：2025.5.13

报告结束